

Leistungsverzeichnis F170

Spezifizierung: Drehstuhl NetZRücken schwarz, Synchron

| | | | | |
|------------------|--------------|----------|------|-----------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 725 | |
| | | Sitz: | H: | 405 - 530 |
| | | | B: | 450 |
| | T: | | 430 | |
| | Gesamt: | H: | 1180 | |
| | | B o. Al: | 500 | |
| B m. Al: | | 685 | | |
| T: | | 560 | | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 18,9 | |
| | Volumen | m³ | | |



Serienausstattung

Nutzen

| | | |
|----------------------|---|--|
| Kunststoffteile | Durchgefärbt, schwarz. | Dadurch Farbechtheit auch bei tiefen Kratzern und Schrammen. |
| Rückenlehne | Netzbespannt, schwarz. | |
| Polsterung | Sitz gepolstert. Atmungsaktiver Formschaum, FCKW und CKW frei (sortenrein). 50 mm Schaum. Polster in Lucia schwarz. | Optimales Mikroklima durch unverklebte Polster. Atmungsaktiv. Sehr angenehmer Sitzkomfort. |
| Mechanik | Synchronmechanik. | Synchronmechaniken von Interstuhl sind so konzipiert, dass sie den Körper in jeder Sitzhaltung optimal unterstützen und gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtern. |
| Sitzhöhereinstellung | Sitzhöhereinstellung, stufenlos von 405-530 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend. | Auch Personen außerhalb des DIN Bereiches (also größer 192 cm und kleiner 151 cm) können ergonomisch korrekt sitzen. |
| Sitztiefeverstellung | Verschiebbare Sitzfläche zur individuellen Einstellung der Sitztiefe. Verstellbereich 60 mm. | |
| Sitzneigeverstellung | Verstellbar, 5°. | Durch die Neigung wird das Becken steiler gestellt, die Wirbelsäule wird aufgerichtet, Rundrücken vermieden. |
| Lordosenstütze | Höhenverstellbar (95 mm). | Die Lordosenstütze kann in der Höhe verstellt und an die sitzenden Person angepasst werden. |
| Armlehnen | 2D T-Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar, weich. | Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht. |
| Gewichtsregulierung | Von 45 - 120 kg, verstellbar in 7 Stufen. | Individuelle Anpassung der Rückenlehnen und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person. |
| Rollen Ø 65 mm | Weiche Rollen, lastabhängig gebremst,(entsprechend DIN EN 12529). | Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko. |
| Fußkreuz | Kunststoff durchgefärbt, farbgleich wie Kunststoffteile. | Dadurch Farbechtheit auch bei tiefen Kratzern und Schrammen. |
| Materialeinsatz | Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar. | Umweltfreundlich. |

Leistungsverzeichnis F170

Spezifizierung: Drehstuhl NetZRücken schwarz, Synchron

| | | | | |
|------------------|--------------|----------|------|-----------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 725 | |
| | | Sitz: | H: | 405 - 530 |
| | | | B: | 450 |
| | | | T: | 430 |
| | Gesamt: | H: | 1180 | |
| | | B o. Al: | 500 | |
| B m. Al: | | 685 | | |
| | T: | 560 | | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 18,9 | |
| | Volumen | m³ | | |



| | |
|--------|--|
| Normen | EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehsessel. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. |
|--------|--|

Hohe Sicherheit und Komfort.

| | |
|----------------|---|
| Zertifizierung | Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. Quality Office, Bifma e3 level Platin. |
|----------------|---|

Qualitativ hochwertiges Produkt.

| | |
|------------------------|---|
| Garantie und Rücknahme | 10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie. |
|------------------------|---|

Kostenloser Austausch von Teilen innerhalb der garantierten Zeit.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar